

Κατηγορίες απόδοσης
175 | 180 | 185 W

Καλοί λόγοι

- 10 χρόνια εγγύηση προϊόντος
- 25 χρόνια εγγύηση απόδοσης
- Θετική ταξινόμηση
- Τα καλύτερα εξαρτήματα σύμφωνα με τα γερμανικά πρότυπα ποιότητας
- Επαγγελματική εξυπηρέτηση πελατών
- Πιστοποίηση κατά IEC/EN 61215 (Ed. 2)
- Πιστοποίηση κατά IEC/EN 61730, κατηγορία προστασίας II



aleo

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά (STC)			S24.175	S24.180	S24.185
Όνομαστική ισχύς	P_{MPP}	[W]	175	180	185
Όνομαστική τάση	U_{MPP}	[V]	23,3	23,4	23,6
Όνομαστικό ρεύμα	I_{MPP}	[A]	7,51	7,68	7,85
Τάση άνευ φορτίου	U_{OC}	[V]	29,2	29,3	29,4
Ρεύμα βραχυκύκλωσης	I_{SC}	[A]	7,97	8,14	8,31
Απόδοση	η	[%]	13,1	13,5	13,9
Επιφάνεια ανά μονάδα ισχύος	A_p	[m ² /kW _p]	7,61	7,40	7,20

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά σε τυπικές συνθήκες δοκιμών (STC): 1000 W/m²; 25°C; AM 1,5

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά (NOCT)			S24.175	S24.180	S24.185
Ισχύς	P_{MPP}	[W]	126	129	132
Τάση	U_{MPP}	[V]	20,9	21,1	21,3
Ρεύμα	I_{MPP}	[A]	6,01	6,11	6,20
Τάση άνευ φορτίου	U_{OC}	[V]	26,7	26,8	26,9
Ρεύμα βραχυκύκλωσης	I_{SC}	[A]	6,43	6,52	6,62
Απόδοση	η	[%]	11,8	12,1	12,4

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά σε ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας κυψελών: 800 W/m²; 20°C; AM 1,5; άνεμος 1 m/s


NOCT: 47°C (ονομαστική θερμοκρασία λειτουργίας κυψελών)

Άλλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά		
Μείωση της απόδοσης STC Από 1000 W/m ² σε 200 W/m ²	[%]	< 5
Εύρος κατηγορίας (θετική ταξινόμηση)	[W]	-0/+4,99
Ακρίβεια μέτρησης P_{MPP} σε STC	[%]	-3/+3
Ανοχή λοιπών ηλεκτρικών τιμών	[%]	-10/+10

Φορτία		
Μηχανική καταπόνηση πλαισίων	[Pa]	5400
Μέγιστη τάση συστήματος	[V _{DC}]	1000
Ρεύμα επιστροφής	I_R [A]	15
Μηχανική καταπόνηση κατά IEC/EN 61215		

Συντελεστές θερμοκρασίας			
1. Συντελεστής θερμοκρασίας	α (I_{SC})	[%/K]	+0,04
2. Συντελεστής θερμοκρασίας	β (U_{OC})	[%/K]	-0,34
3. Συντελεστής θερμοκρασίας	γ (P_{MPP})	[%/K]	-0,46

Διαστάσεις [mm]



Διεύθυνση

aleo solar AG
Gewerbegebiet Nord
Krummer Weg 1
17291 Prenzlau
Γερμανία

Διεύθυνση επικοινωνίας

aleo solar Ελλάς
Εφεδρων Αξιοματικών 3
15351 Παλλήνη | Αττική
Ελλάδα
T +30 210 66 57 293
info@aleo-solar.gr
www.aleo-solar.gr

Βαθμός αποδοτικότητας με βάση τη συνολική επιφάνεια των πλαισίων

Βασικά στοιχεία		
Μήκος x πλάτος x ύψος	[mm ³]	1345 x 990 x 50
Βάρος	[kg]	17
Αριθμός κυψελών		48
Μέγεθος κυψελών	[mm ²]	156 x 156
Υλικό κυψελών		Πολυκρυσταλλικό Si
Μπροστινό κάλυμμα		Ηλιακό γυαλί (TSG)
Πίσω κάλυμμα		Πολυμερής μεμβράνη
Υλικό πλαισίου		Κράμα αλουμινίου
Μήκος καλωδίου	[mm]	1200 (+), 800 (-)
Φις		Κατηγορία MC3
Κατηγορία IP		IP65
Δίοδοι by-pass		3

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή ή να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα μας, στη διεύθυνση www.aleo-solar.gr

© aleo solar AG | 08/2010 | Με κάθε επιφύλαξη για τυχόν λάθη και ενημερώσεις

Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της aleo της περιοχής σας