

Κατηγορίες απόδοσης  
215 | 220 W

### Καλοί λόγοι

- 10 χρόνια εγγύηση προϊόντος
- 25 χρόνια εγγύηση απόδοσης
- Θετική ταξινόμηση
- Τα καλύτερα εξαρτήματα σύμφωνα με τα γερμανικά πρότυπα ποιότητας
- Επαγγελματική εξυπηρέτηση πελατών
- Πιστοποίηση κατά IEC/EN 61215 (Ed. 2)
- Πιστοποίηση κατά IEC/EN 61730, κατηγορία προστασίας II



aleo

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά (STC)			S 19.215	S 19.220
Όνομαστική ισχύς	$P_{MPP}$	[W]	215	220
Όνομαστική τάση	$U_{MPP}$	[V]	28,3	28,8
Όνομαστικό ρεύμα	$I_{MPP}$	[A]	7,59	7,63
Τάση άνευ φορτίου	$U_{OC}$	[V]	36,3	36,4
Ρεύμα βραχυκύκλωσης	$I_{SC}$	[A]	8,40	8,41
Απόδοση	$\eta$	[%]	13,1	13,4
Επιφάνεια ανά μονάδα ισχύος	$A_p$	[m <sup>2</sup> /kW <sub>p</sub> ]	7,64	7,47

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά σε τυπικές συνθήκες δοκιμών (STC): 1000 W/m<sup>2</sup>; 25°C; AM 1,5

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά (NOCT)			S 19.215	S 19.220
Ισχύς	$P_{MPP}$	[W]	164	166
Τάση	$U_{MPP}$	[V]	26,2	26,5
Ρεύμα	$I_{MPP}$	[A]	6,27	6,27
Τάση άνευ φορτίου	$U_{OC}$	[V]	33,4	33,4
Ρεύμα βραχυκύκλωσης	$I_{SC}$	[A]	6,80	6,81
Απόδοση	$\eta$	[%]	12,5	12,6


Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά σε ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας κυψελών: 800 W/m<sup>2</sup>; 20°C; AM 1,5; άνεμος 1 m/s  
NOCT: 47°C (ονομαστική θερμοκρασία λειτουργίας κυψελών)

Άλλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά		
Μείωση της απόδοσης STC Από 1000 W/m <sup>2</sup> σε 200 W/m <sup>2</sup>	[%]	< 6
Εύρος κατηγορίας (θετική ταξινόμηση)	[W]	-0/+4,99
Ακρίβεια μέτρησης $P_{MPP}$ σε STC	[%]	-3/+3
Ανοχή λοιπών ηλεκτρικών τιμών	[%]	-10/+10

Φορτία		
Μηχανική καταπόνηση πλαισίων	[Pa]	5400
Μέγιστη τάση συστήματος	[V <sub>DC</sub> ]	1000
Ρεύμα επιστροφής	$I_R$ [A]	15
Μηχανική καταπόνηση κατά IEC/EN 61215		

Συντελεστές θερμοκρασίας			
1. Συντελεστής θερμοκρασίας	$\alpha$ ( $I_{SC}$ )	[%/K]	+0,03
2. Συντελεστής θερμοκρασίας	$\beta$ ( $U_{OC}$ )	[%/K]	-0,34
3. Συντελεστής θερμοκρασίας	$\gamma$ ( $P_{MPP}$ )	[%/K]	-0,48

## Διαστάσεις [mm]



## Διεύθυνση

aleo solar AG  
Gewerbegebiet Nord  
Krummer Weg 1  
17291 Prenzlau  
Γερμανία

## Διεύθυνση επικοινωνίας

aleo solar Ελλάς  
Εφεδρων Αξιοματικών 3  
15351 Παλλήνη | Αττική  
Ελλάδα  
T +30 210 66 57 293  
info@aleo-solar.gr  
[www.aleo-solar.gr](http://www.aleo-solar.gr)

Βαθμός αποδοτικότητας με βάση τη συνολική επιφάνεια των πλαισίων

## Βασικά στοιχεία

Μήκος x πλάτος x ύψος	[mm <sup>3</sup> ]	1660 x 990 x 50
Βάρος	[kg]	21
Αριθμός κυψελών		60
Μέγεθος κυψελών	[mm <sup>2</sup> ]	156 x 156
Υλικό κυψελών		Μονοκρυσταλλικό Si
Μπροστινό κάλυμμα		Ηλιακό γυαλί (TSG)
Πίσω κάλυμμα		Πολυμερής μεμβράνη
Υλικό πλαισίου		Κράμα αλουμινίου
Μήκος καλωδίου	[mm]	1200 (+), 800 (-)
Φις		Κατηγορία MC3
Κατηγορία IP		IP65
Δίοδοι by-pass		3

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή ή να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα μας, στη διεύθυνση [www.aleo-solar.gr](http://www.aleo-solar.gr)

© aleo solar AG | 08/2010 | Με κάθε επιφύλαξη για τυχόν λάθη και ενημερώσεις

## Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της aleo της περιοχής σας